

4055 Kompakt S

MOTORE

Numero di cilindri	4
Tipo	Motore diesel Common Rail, turbocompresso
Emissionamento	Stage IIIB
Cilindrata (cm³)	3.400

PRESTAZIONI MOTORE

Potenza max motore con sistema di gestione Power Management (CV (kW))	-
Potenza massima motore (CV (kW))	-
A regime motore (giri/min)	-
Potenza nominale motore con sistema di gestione Power Management (CV (kW))	-
Potenza nominale motore (CV (kW))	58 (43)
Regime nominale motore (giri/min)	2.300
Coppia massima con sistema di gestione Power Management (Nm a giri/min)	-
Coppia massima (Nm a giri/min)	244 a 1.500

4055 Kompakt S

Riserva di coppia standard e con sistema di gestione Power Management (%)	37
--	-----------

Capacità serbatoio gasolio / soluzione di urea (litri)	90
---	-----------

TRASMISSIONE STANDARD

Tipo di trasmissione	12 x 12 Synchroshift
-----------------------------	-----------------------------

Velocità max in avanzamento (km/h)	40
---	-----------

Inversore Powershuttle	Su richiesta
-------------------------------	---------------------

Superriduttore	Su richiesta
-----------------------	---------------------

TRASMISSIONE OPZIONALE 1

Tipo di trasmissione	-
-----------------------------	----------

Velocità max in avanzamento (km/h)	-
---	----------

Inversore Powershuttle	-
-------------------------------	----------

Superriduttore	-
-----------------------	----------

TRASMISSIONE OPZIONALE 2

Tipo di trasmissione	-
-----------------------------	----------

Velocità max in avanzamento (km/h)	-
---	----------

4055 Kompakt S

Inversore Powershuttle	-
Superriduttore	-

PRESA DI FORZA

Tipo di PTO	Servoassistito
Regime tipo standard a giri/min motore	540 / 540E a 1.958 / 1.592
Regime tipo opzionale a giri/min motore	-
Sincronizzazione al cambio	Su richiesta
Tipo di terminale	1 3/8" a 21 scanalature (1 3/8" a 6 scanalature)

PDF E SOLLEVATORE ANTERIORE

Regime tipo standard a giri/min motore	-
Capacità di sollevamento sollevatore anteriore (kg)	-

TRAZIONE E STERZO (ORGANI DI TRASMISSIONE)

ST	-
DT	Sì
Assale anteriore ammortizzato	-
Angolo di sterzata (°)	55

4055 Kompakt S

Raggio min. di sterzata (m)	3,82
Bloccaggio differenziale posteriore	Multidisco in bagno d'olio con sistema di gestione
Tipo freni di servizio	Ad azionamento idraulico, multidisco in bagno d'olio, autoregistranti
Il sistema frenante antibloccaggio ABS	-

IMPIANTO IDRAULICO

Tipo di impianto	Pompa a portata variabile con compensazione di pressione e portata
Portata max pompa Standard / Opzionale (litri)	48
Pressione dell'impianto (bar)	
Tipo di controllo	Sollevatore idraulico a comando meccanico (MHC)
Capacità di sollevamento max. (kg)	2.500
Capacità di sollevamento OCSE per tutta la corsa a 610 mm (kg)	2.100
Numero max. di distributori ausiliari posteriori	3
Numero max. di distributori ventrali	2

4055 Kompakt S

**Funzione di
temporizzazione dei
distributori idraulici
ausiliari**

-

Categoria dell'attacco

Cat. II

**Controllo dello
slittamento**

-