

DRL TRE ASSI

Rimorchio monoasse trasporto agricolo-uva con
ribaltamento idraulico bilaterale con portata fino a 20.000 Kg



Dotazioni di serie

- RIMORCHIO RIBALTABILE BILATERALE MEDIANTE MARTINETTO DOPPIO EFFETTO E INNESTI RAPIDI CON OLIO DEL TRATTORE
- VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FIORETTATO PER TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI CON TELAIO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO E PROCEDIMENTO DI SALDATURA A T.I.G.
- MOTORE IDRAULICO RIPARTRICE DI FLUSSO
- PARATIE FLANGI FLUTTO
- BARICENTRO RIBASSATO PER UNA MIGLIORE STABILITA' IN MARCIA ED IN FASE DI RIBALTAMENTO
- PREDISPOSIZIONE PER PIEDI STABILIZZATORI
- STRUTTURA RINFORZATA ALTO RESISTENZIALE
- SOSPENSIONI A BALESTRA CON ASSALI "ADR" MAGGIORATI A 8 COLONNETTE (AUTOSTERZANTE DRL 140-200)
- FRENATURA IDRAULICA O AD ARIA CON FRENO DI STAZIONAMENTO AUTOMATICO ALLO SGANCIO
- CORRETTORE DI FRENATA (SOLO PER FRENO AD ARIA)
- RUOTONE INDUSTRIALE CON CERCHIO INDUSTRIALE A 8 FORI
- VERNICE POLIURETANICA CON FONDO EPOSSIDICO ALTA RESISTENZA ALL'USURA
- VALVOLA DI FINE CORSA PARACADUTE
- PIEDE D'APPOGGIO IDRAULICO (SOLO PER DRL 100-120-140- 200)
- SUPPORTO INNESTI RAPIDI E PRESA 7 POLI
- PARAURTI POSTERIORE IN LAMIERA ZINCATA E PARACOLPI IN GOMMA
- PARAFANGHI SMONTABILI IN POLIPROPILENE ALTA QUALITÀ CON PARACOLPI IN GOMMA E ANTISCHIZZO POSTERIORE
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON FANALERIA INDUSTRIALE
- DOCUMENTI PER L'IMMATRICOLAZIONE

Dati Tecnici

MODELLO	DRL 200
Dimensioni (cm)	240x585 - H vasca: 165
Numero di assi	3
Portata compl. (kg)	20000
Tara (kg)	58000
Capacità vasca (m³)	18,5
Pneumatici	385/55 R22.5
Frenatura	PNEUMATICA

OPTIONAL



CASSETTA PORTA
ATTREZZI ZINCATA



CASSETTA PORTA
ATTREZZI IN ACCIAIO
INOX



PIEDINO
STABILIZZATORE
LATERALE



TANICA
LAVAMANI



SCALETTA DI
ISPEZIONE



TUBO E GANCI
PER TELO



PARAURTI
POSTERIORE LUCI
INOX



COPERTURA
SEMIAUTOMATICA
CON TELO